

Rabolin 120

Hígító tartalmú mélyalapozó

speciális mélyalapozó erősen nedvszívó felületekre

Rabolin 120:

Speciális acryl-polymerisz műgyanta bázisú mélyalapozó. Ajánlott gyenge kötésű mész, cement vagy gipsz alapú felületek megerősítésére. Enyhe illatú, nem mérgező hígítós folyadék egyenletesen és mélyen hatol be, és köti meg a felületet.

Felhasználási terület:

Rabolin 120 kültérbe, és megfelelő szellőztetés mellett beltérbe is alkalmazzuk, a laza szerkezetű, és nem elég erős hordozófelületű felületek egyenletes megszilárdítására. A fal megfelelő vízpára elvezetési képességét csak enyhén befolyásolja.

Öreg, krétás, diszperzites festékek felületeknél használja a Rabolin 130 mélyalapozót.

Feldolgozás:

Rabolin 120 mélyalapozó a felületre hígítás nélkül kenjük fel. Ajánlatos ezt korongecsettel végezni, hogy mélyen a felületbe beszívódjon. Nem szabad, hogy fényes film keletkezzen a felületen. Nem érzékeny a fagyra, ezért hideg időben is dolgozhatunk vele, ha a felület száraz.

Az ecsetet a használat után rögtön mossuk ki terpentinnel vagy hígítóval.

- Megjegyzés: más gyártó termékével nem keverhető össze.
- Száradási idő: 6 - 24 órán belül, a levegő páratartalmától függően.
- Felhasználására alkalmas felülethőmérséklet: 5 - 25 °C

Csomagolás:

- 6 és 12 literes fém kannákban

Technikai adatok:

Hígítás nélkül, használjuk. 1 m² felületre egyszeri kenésnél kb. 150 ml szükséges. Így 12 liter kb. 80 m² felületre elegendő. A felhasznált mennyiség nagyban függ a felület szívókészségén, annak szerkezetén.

A nyersanyagainkat és a késztermékeinket folyamatos, legszigorúbb laborvizsgálatokkal ellenőrizzük.

Gyártó: Rabolin Putze & Farben GmbH, D-63863 Eschau-Hobbach
Forgalmazó: Wolfgang Endress Klak- und Schottenwerke GmbH
D-91322 Gräfenberg, Bayreuther Str. 46
www.graefix.de

120. számú technikai információs lap. Kelt 2005. március.